

## POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE



GR40027



GR40021

### Pompe pneumatique, rapport de pression 60/1

Cette pompe est conçue pour la distribution de graisse, niveau de viscosité maximum NLGI grade 2

### Caractéristiques :

Alimentation air comprimé : 3 à 10 bars (maxi)  
Débit maxi : 650 gr/mn (7 bars d'air, tmp 20°C)  
Consommation d'air : 150 litres/mn

### Equipement :

Un moteur pneumatique à piston  
Un tube plongeur  
Une fausse-bonde de fixation, M-2"  
Un couvercle couvre-fût  
Un plateau suiveur  
Un flexible haute pression longueur 4 m (10 m en option)  
Un pistolet de distribution de graisse (pistolet compteur en option)

Composition de la pompe	Référence pour tonnelet 50/60 Kg		Référence pour fût 180/220 Kg	
Pompe équipée	GR40027		GR40028	
Pompe équipée avec chariot	GR40021			
Dimensions	Ø couvercle	Ø plateau suiveur	Ø couvercle	Ø plateau suiveur
	385 mm	370 mm	600 mm	590 mm

### Accessoires :



Régulateur d'air :  
Réf. 7728



Enrouleur 10 m:  
Réf. GR406



Pistolet :  
Réf. GR430